



性能参数

最大起重重量	t	二倍率	8	四倍率	16
最小工作幅度	m	3.2			
最大工作幅度	m	70	65	60	55
额定起重力矩	二倍率	2360	2400	2450	2500
	四倍率	2100	2150	2200	2250
基本臂 45m 长	二倍率	5220	5330	5440	5560
	四倍率	4670	4780	4890	5000
起升高度	独立	48	附着		183
	附着	四倍率		93	
起升速度	m/min	二倍率		4.4~6.3	四倍率
最低稳定下降速度	m/min	<5			
起升机构功率	kW	55			
回转速度	r/min	0~0.7			
回转电动机功率	N.m	120X2			
变幅速度	m/min	0~6.5			
变幅机构功率	kW	7.5			
顶升速度	m/min	0.4			
配置	t	工作幅度 (m)		配置 (t)	
		70	27.3		
		65	25		
		60	23		
		55	19.6		
		50	18.2		

34	TC7030.21	固定梁	1	附件		
33	TC7030.20	基础	1	附件		
32	TC7030.19	附着装置	5	附件		
31	013.50.1830	回转支承	1	成品		罗哈支脚
30	FKDX-HZ	回转制动器	1	成品		盲板
29	FKZ7030	回转机构	2	成品		外购
28	TC7030.18	标准吊钩	1	附件		
27		司机室	1	成品		外购
26	BWL 161	重量限制器	1	成品		
25		障碍灯	3	成品		外购
24	TC7030.17	吊钩	1	附件		
23	TC7030.16	载重小车	1	附件		
22	TC7030.15	限位开关	1	附件		
21	TC7030.14	起重量	1	附件		
20	FKDX-F	限位制动器	1	成品		
19	FKZ7030	变幅机构	1	成品		外购
18	TC7030.13	起重限位杆	1	附件		
17		风速仪	1	成品		外购
16	TC7030.12	塔顶	1	附件		
15		力矩限制器	1	成品		外购
14	TC7030.11	平衡臂限位杆	1	附件		
13	FKDX-H	限位制动器	1	成品		盲板
12	FOS7030	起升机构	1	成品		外购
11	TC7030.10	平衡臂	1	附件		
10	TC7030.9	平衡臂	1	附件		
9	TC7030.8	电气系统	1	附件		
8	TC7030.7	回转塔身	1	附件		
7	TC7030.6	上支腿	1	附件		
6	TC7030.5	下支腿	1	附件		
5	TC7030.4	引绳装置	2	附件		
4	FOS7030	液压顶升系统	1	成品		外购
3	TC7030.3	塔架	1	附件		
2	TC7030.2	塔身	1	附件		
1	TC7030.1	塔入支腿	4	附件		